

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **Decorust**

- Dekoracyjny tynk do wnętrza
- Efekt rdzy

WAGA **5kg**

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk dekoracyjny do stosowania wewnątrz pomieszczeń. W połączeniu z zastosowaniem aktywatora Decorust daje realistyczny efekt rdzy. Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach industrialnych, oraz ciekawie urozmaici salon w stylu minimalistycznym, nowoczesnym i soft loft. Do wykonania efektu potrzebujesz jeszcze: **Kontakt Grunt PRIMACOL® DECORATIVE, Decorust Aktywator, Decorust Lakier.**

SPOSÓB UŻYCIA

Etap 1. Przed rozpoczęciem prac, należy dokładnie zabezpieczyć wszelkie powierzchnie niedekorowane. Powierzchnię należy zagruntować **Kontakt Gruntem PRIMACOL® DECORATIVE.**

Etap 2. Po otwarciu wiaderka zdjąć folię i dokładnie wymieszać zawartość. **Tynk Decorust** nakładać na gładko pacą wenecką. Pracę należy wykonywać etapami ok. 1 – 2 m², łącząc kolejne elementy metodą „mokre na mokre”.

Etap 3. Po upływie 10-20 minut od rozpoczęcia nakładania tynku aplikować **Aktywator Decorust.** Jego aplikacja powinna być jednorazowa i w miarę równomierna dla całej powierzchni. Zbyt duża ilość **Aktywatora** spowoduje powstanie rdzawych zacieków. W zależności od momentu aplikacji aktywatora, powstaną różne kolory rdzy. Powierzchnia lekko podsychająca - kolory pomarańczowo - brązowe. Powierzchnia mokra - kolory pomarańczowo - żółte.

Etap 4. Po wyschnięciu dekoracji (24h) zabezpieczyć powierzchnię **Lakierem Decorust.**

UWAGA! Należy zawsze wykonać próbę przed użyciem produktu na głównej powierzchni. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu i nie daje gwarancji na uzyskanie identycznego efektu, jak ten przedstawiony na wzornikach. Uzyskany efekt zależy od wielu czynników jak: przygotowania podłoża, użyte narzędzia, technika nakładania, temperatura pomieszczenia, przeciągi itp..

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone oraz równe, stabilne, niespękane. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne należy sezonować przez okres przynajmniej 4 tygodni. Powierzchnię należy zagruntować **Podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE.**

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. 5-25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wystawiać na promienie słoneczne. Chronić przed zamarzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

Limit zaw. LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE: (kat.A/a/FW) :30 g/l. Produkt zawiera max. 10g / l.

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Dyspersja akrylowa, wypełniacze, środki pomocnicze	Sposób nanoszenia	Paca wenecka
Postać, kolor	Gęsta emulsja, kolor grafitowy	Czas schnięcia dotykowy	1-4h
Zapach	Lekki, charakterystyczny	Czas schnięcia całkowity	24h w zależności od grubości warstwy oraz warunków schnięcia
pH	8,5 – 9,5	Wydajność przy 1 warstwie	+/-7 m ² / op.
Gęstość	2,5 – 2,6 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	1-2 w zależności od efektu	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.