

MARKA **PRIMACOL[®] DECORATIVE**PRODUKT **Bejca dekoracyjna****Bezbarwna powłoka
dekoracyjno-ochronna**POJEMNOŚĆ **1l 3l**

WŁAŚCIWOŚCI **Bejca dekoracyjna** to bezbarwna powłoka przeznaczona do dekoracji oraz ochrony ścian. Dostępne są trzy wersje: matowa, perłowa, satynowa. Różnią się one uzyskanym efektem (połyskiem). Bejca satynowa to rozwiązanie pomiędzy bejcą perłową a matową. Nadaje ona powierzchni delikatny połysk. Bejce stanowią jeden z elementów systemu dekoracyjnego Primacol Decorative.

Produkt ma podwójne działanie: dekoracyjne i ochronne. Zabezpiecza powłokę przed działaniem wody i powoduje, iż staje się ona bardziej odporna na zmywanie. Produkt może być barwiony na dowolny kolor za pomocą kolorantów również z systemu Primacol Decorative.

SPOSÓB UŻYCIA Nie powinno się przeprowadzać prac w temperaturach niższych niż 6°C. Przed przystąpieniem do pracy bejce należy dokładnie wymieszać. Produkt należy nanosić na przygotowane podłoże używając różnego rodzaju narzędzi dekoratorskich (pędzle, wałki, wałki strukturalne, gąbki, szpachelki, itp.) oraz różnych technik (malowanie, szczotkowanie, rozmywanie gąbką, przecieranie). Bejca dekoracyjna może być stosowana w dowolnej kolejności w połączeniu z innymi elementami systemu Primacol Decorative – werniksami i pastami strukturalnymi. Można nanosić wiele warstw. Bejca może być stosowana bez zabarwiania lub zabarwiona pigmentami Primacol.

Uwaga!!! Ze względu na to, że osiągnięty efekt zależy w znacznej mierze od wykonującego, zalecamy zawsze przeprowadzenie próby na niewidocznej powierzchni, aby przekonać się, co do osiągniętego finalnego efektu. Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie, aż do zaniku zapachu.

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA** Bejca może być stosowana na tynki, szpachle, beton, płyty gipsowo-kartonowe, powłoki wykonane specjalnymi tynkami i pastami strukturalnymi np. pastą Anticco oraz innego typu podłoża. W przypadku stosowania na nisko chłonne podłoża może być konieczne ich wstępne przygotowanie, np. zmatowienie, w celu zwiększenia przyczepności. Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. W przypadku nowych tynków wapiennych należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntować je wstępnie Podkładem gruntującym.

SKŁADOWANIE

Bejce należy przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Data ważności 24 miesiące od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna dyspersja akrylowa, pigmenty, środki pomocnicze	Nanoszenie drugiej warstwy	3-4h
Kolor	bezbarwny	Czas schnięcia dotykowy	1-3h
Zapach	Lekki, charakterystyczny	Czas schnięcia całkowity	12-24h
Gęstość	0,96-1,035 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Wygląd powłoki	Perłowa, satynowa, matowa	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Ilość warstw	1-2	Wydajność	12-16 m ² /litr w zależności od chłonności powierzchni
Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek	Limit LZO	(kat A/l/FW)200g/l, produkt zawiera <200g/l

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.